







8 7 6 5 4 3 2 1

F
E
D
C
B
A



LEGENDA	
A (1"¼F)	ENTRADA SERPENTINA
B (1"¼F)	RETORNO SERPENTINA
C (3"F)	ENTRADA A.F.S.
D (3"F)	SAÍDA A.Q.S
E (1"F)	ESGOTO
F (½"F)	INSTRUMENTAÇÃO
G (2"F)	RESISTÊNCIA ELÉTRICA
M (1"¼F)	ÂNODO DE MAGNÉSIO
R (3"F)	RECIRCULAÇÃO



CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDADE	L	5000
DIÂMETRO	mm	1850
ALTURA	mm	2750
SERP. PRINCIPAL	m ²	13.10
SERP. AUXILIAR	m ²	-
TIPO AÇO	-	AISI 316
ISOLAMENTO	mm	100
TEMPERATURA MÁX.	°C	90
PRESSÃO MÁX.	Bar	8

8 7 6 5 4 3 2 1

A3	Escala: S/ESC	Designação: TERMO XL 5000IXL_ISOLAMENTO 100MM	Pág
	Data: 13/01/2026	 O conteúdo deste desenho, é propriedade da Energie. Nos termos da lei, é proibido a sua reprodução sem autorização expressa.	