



**LEGENDA**

A (1"¼F)	ENTRADA SERPENTINA PRINCIPAL
B (1"¼F)	RETORNO SERPENTINA PRINCIPAL
C (3"F)	ENTRADA A.F.S.
D (3"F)	SAÍDA A.Q.S
E (1"F)	ESGOTO
F (½"F)	INSTRUMENTAÇÃO
G (2"F)	RESISTÊNCIA ELÉTRICA
M (1"¼F)	ÂNODO DE MAGNÉSIO
R (3"F)	RECIRCULAÇÃO
S (1"¼F)	ENTRADA SERPENTINA AUXILIAR
T (1"¼F)	RETORNO SERPENTINA AUXILIAR

**CARACTERÍSTICAS**

CAPACIDADE	L	5000
DIÂMETRO	mm	1750
ALTURA	mm	2700
SERP. PRINCIPAL	m <sup>2</sup>	8.43
SERP. AUXILIAR	m <sup>2</sup>	7.59
TIPO AÇO	-	AISI 316
ISOLAMENTO	mm	50
TEMPERATURA MÁX.	°C	90
PRESSÃO MÁX.	Bar	8

A3	Escala: S/ESC	Designação: TERMO XL 5000IXX	 O conteúdo deste desenho, é propriedade da Energie. Nos termos da lei, é proibido a sua reprodução sem autorização expressa.	Pág
	Data: 13/01/2026			